



2520 boul. Des Entreprises  
Terrebonne, J6X 4J8

450-968-2345

[www.stenagrille.com](http://www.stenagrille.com)

## SPÉCIFICATION TECHNIQUES

MATÉRIEL	SURFACE SECHE	SURFACE MOUILLÉE	DIFFERENCE	MATERIAL
ALUMINIUM	1,80	1,05	0,74	ALUMINIUM
VINYLE	1,05	0,85	0,20	VINYL
TAPIS	0,85	0,75	0,22	CARPET
ABRASIF	0,98	0,88	0,10	ABRASIVE
POLYMERE	1,50	0,90	0,60	POLYMER
P.V.C.	1,10	0,78	0,34	P.V.C.

1 Newton = .101972 kg OU .2248089 lbs

### DEFLEXION SOUS CHARGE VIVE

MODELE	610 mm	915 mm	1220 mm
	PORTÉES DE LA GRILLE ( mm )		
S-1	465 kg	310 kg	218 kg
SPY-1	418 kg	264 kg	168 kg
S-3	505 kg	359 kg	264 kg
SPY-3	459 kg	314 kg	223 kg
S-34	610 kg	413 kg	305 kg
SPY-34	585 kg	390 kg	296 kg
S-19	177 kg	110 kg	
S-187	396 kg	264 kg	177 kg
SPY-187	231 kg	154 kg	103 kg
S-250	375 kg	256 kg	170 kg
SPY-250	217.5 kg	145 kg	
S-375	367.5 kg	245 kg	160 kg
SPY-375	207 kg	138 kg	
S-1250	435 kg	290 kg	209 kg
SPY-1250	300 kg	200 kg	109 kg
S-1520	463.5 kg	309 kg	214 kg
SPY-1520	450 kg	300 kg	186 kg
S-2000	735 kg	490 kg	323 kg
SPY-2000	621 kg	414 kg	281 kg
S-D-2HD2 1/2	780 kg	538 kg	388 kg
S-3575	315 kg	210 kg	128 kg
SPY-3575	315 kg	210 kg	128 kg
S-2425	324 kg	216 kg	138 kg
SPY-2425	324 kg	216 kg	138 kg
S-3725	378 kg	252 kg	164 kg
SPY-3725	324 kg	216 kg	131 kg
SPY-2540	364.5 kg	243 kg	155 kg
S-2800	678 kg	452 kg	355 kg
SV-10	231 kg	154 kg	100 kg
SPY-15	490.5 kg	327 kg	257 kg
SPY-150	339 kg	226 kg	180 kg
S-175			
ST-28	339 kg	226 kg	180 kg



2520 boul. Des Entreprises  
Terrebonne, J6X 4J8

450-968-2345

[www.stenagrille.com](http://www.stenagrille.com)

## SPÉCIFICATION TECHNIQUES

INCLUANT NOS PRODUITS - TEST EFFECTUÉES PAR LE C.R.I.Q

MODELE	Brouillard Salin	Déformation résiduelle	Energie de plast.	Evaluation subjective	Pourcentage d'ouverture	Efficacité Nettoyage(%)
S-1	1000 hrs	11,8	54	12	63	50
SPY-1	1000 hrs	15,6	76,2	10	77	70
S-3	1000 hrs	9,8	42,4	12	61	48
SPY-3	1000 hrs	13,9	53,5	10	72	67
S-34	1000 hrs	7,4	39,5	12	60	47
SPY-34	1000 hrs	11,8	50	10	71	66
S-19	1000 hrs	18,5	76,4	9	40	49
S-187	1000 hrs	12,8	50,1	13	56	52
SPY-187	1000 hrs	13,1	48,4	12	58	56
S-250	1000 hrs	13	49	12,5	54	52
SPY-250	1000 hrs	14,2	49,8	13	57	55
S-375	1000 hrs	12,3	46,5	11	38	48
SPY-375	1000 hrs	16,4	69,5	8	53	69
S-1250	1000 hrs	10,3	35,5	11	37	48
SPY-1250	1000 hrs	14,5	57,2	8	52	69
S-1520	1000 hrs	8,4	42,6	12	27	38
SPY-1520	1000 hrs	10,9	63,7	10	29	40
S-2000	1000 hrs	10,6	36	11	38	49
SPY-2000	1000 hrs	14,4	59	8	53	69
S-D-2HD2 1/2	1000 hrs	10	38,8	15	56	51
S-3575	1000 hrs	14,2	58	9,5	45	59
SPY-3575	1000 hrs	18,1	73	8	59	72
S-2425	1000 hrs	13,9	56	9	44	58
SPY-2425	1000 hrs	17,8	69	7	58	71
S-3725	1000 hrs	12,4	48,5	12	47	51
SPY-3725	1000 hrs	16,5	63,2	11	61	74
S-2540	1000 hrs	9,2	38,5	11	38	41
SPY-2540	1000 hrs	12,9	61,2	8	50	65
S-2800	1000 hrs	10	37	10	45	62
SPY-2800	1000 hrs	10	37	10	45,5	62,5
SV-10	1000 hrs	11,5	60	10	27	38
SPY-15	1000 hrs	15,6	80	13	27	38
SPY-150	1000 hrs	19,5	86	8	9	37
S-175	1000 hrs	-	-	-	8	67
ST-28	1000 hrs	19,5	86	8	9	37